



CSOP
DECLARACIÓN INFORMATIVA PAGOS
OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS,
MODELO 379

Presentación del Modelo 379 mediante
mensajes XML

Departamento de Hacienda y Finanzas

Diputación Foral de Bizkaia

01/07/2025



Autor: LANTIK, S.A.	Fecha: 01/07/2025	Versión: 1.1

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Apartados
1	0	01/04/2025	Versión inicial		
1	1	01/07/2025	Se incorpora versión 4.03 del XSD	A	5.1.2, 8.1

(*) Acción: A = Añadir; R = Reemplazar

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	6
2 CONTROL DE VERSIONES.....	6
2.1 VERSIÓN INICIAL 1.0	6
2.2 VERSIÓN INICIAL 1.1	6
3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.....	7
3.1 PARA CUALQUIER PRESENTACIÓN.....	7
3.2 PRESENTACIONES SOBRE INFORMACIÓN QUE YA FUE ENVIADA. TIPOS DE OPERACIÓN	8
3.3 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO WEB DE LA DFB.....	9
3.4 MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE DATOS NUEVOS, CORRECCIÓN Y ANULACIÓN	9
3.4.1 CON RESPECTO A LOS DATOS NUEVOS (CESOP100)	9
3.4.2 CON RESPECTO A LAS CORRECCIONES/ANULACIONES (CESOP101)	10
3.4.2.1 ANULACIÓN DE UN ELEMENTO REPORTEDPAYEE.....	10
3.4.2.2 CORRECCIÓN DE UN ELEMENTO REPORTEDPAYEE.....	10
3.4.2.3 CORRECCIÓN Y/O ANULACIÓN DE VARIOS ELEMENTOS REPORTEDPAYEE	10
3.4.3 CONSIDERACIONES VARIAS	10

3.4.4 PRESENTACIÓN SIN DATOS QUE REPORTAR.....	11
4 ESTÁNDARES Y REQUISITOS.....	11
4.1 INTRODUCCIÓN.....	11
4.2 ESTÁNDARES UTILIZADOS.....	11
4.3 VERSIONADO.....	12
4.4 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL PROCESADO DE LA INFORMACIÓN.....	12
4.5 INTEGRIDAD TRANSACCIONAL.....	13
5 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES.	13
5.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE PRESENTACIÓN (PRESENTATION)	13
5.1.1 MENSAJE SOAP.....	14
5.1.2 FICHERO ANEXO. VERSIÓN 4.03 XSD	15
5.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RECEIPT)	23
5.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES.....	25
5.4 VALORES PERMITIDOS EN CAMPOS NUMÉRICOS.....	26
5.5 ACLARACIÓN SOBRE EL USO DE CARACTERES ESPECIALES	26
6 SERVICIO WEB DE PRESENTACION DEL MODELO 379.....	27
6.1 MENSAJES DEL SERVICIO WEB.....	27
6.2 INFORMACIÓN DEL SERVICIO WEB.....	27

7 VALIDACIONES.....	28
7.1 VALIDACIONES DE CABECERA DE PRESENTACIÓN (PRESENTATIONHEADER).....	28
7.2 VALIDACIONES DE NEGOCIO.....	30
7.3 VALIDACIONES ADICIONALES	31
8 EJEMPLOS.....	33
8.1 EJEMPLO DE MENSAJE DE PRESENTACIÓN	33
8.1.1 EJEMPLO DE DECLARACIÓN (PRESENTACIÓN)	33
8.2 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA ACEPTADA (RECEIPT)	37
8.3 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA RECHAZADA (RECEIPT)	39
8.3.1 POR ERROR EN EL MENSAJE	39
8.3.2 POR ERROR EN UN REGISTRO (EN UN DOCREPID).....	41
8.3.2.1 EJEMPLO 1.....	41
8.3.2.2 EJEMPLO 2. INDICANDO TAMBIÉN EL TRANSACTIONIDENTIFIER CONCRETO	43
9 ANEXO 1 - DIRECTRICES PARA LA NOTIFICACIÓN DE DATOS DE PAGO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO Y LA TRANSMISIÓN AL SISTEMA ELECTRÓNICO CENTRAL DE INFORMACIÓN SOBRE PAGOS (CESOP). COMISIÓN EUROPEA"	45
10ANEXO 2 - DIRECTRICES PARA LA CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE PAGOS (CESOP) EFECTUADOS POR LA COMISIÓN UE (COM)	45

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto describir cómo realizar las presentaciones de las declaraciones del modelo 379 en la Hacienda Foral de Bizkaia.

La ORDEN FORAL 118/2024, de 19 de marzo, de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, aprueba el modelo 379 de «Declaración informativa pagos operaciones transfronterizos».

La presentación de la declaración del Modelo 379 se realizará vía servicio web con protocolo SOAP. El fichero informático de intercambio XML (mensaje SOAP), debe ajustarse al esquema definido en el fichero PspNtnlPresentation_vN.N.xsd y contener la referencia a un fichero ZIP adjunto. Este fichero ZIP contendrá comprimido un fichero XML (al cual, en el resto del manual, se hará referencia con el nombre de 'Mensaje') que debe ajustarse al esquema definido en el fichero "PaymentData.xsd", proporcionado por la Comisión UE. Para más información, consulte los apartados 5 y 6 de este Manual. Asimismo, dispone de ejemplos prácticos en el apartado 8.

A lo largo de este documento se especifica el esquema general de funcionamiento, los estándares, los requisitos, la especificación funcional de los mensajes, las validaciones que se contemplan y una serie de ejemplos de los mensajes de presentación y respuesta.

2 CONTROL DE VERSIONES

2.1 VERSIÓN INICIAL 1.0

Creación del documento.

2.2 VERSIÓN INICIAL 1.1

Se agregan cambios de la Comisión debido a la nueva versión 4.03 del XSD detallados en el punto 5.1 de este manual. Se incluyen ejemplos para la versión 1.1 en el apartado 8.

3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

Las instituciones financieras obligadas deberán remitir la declaración modelo 379 mediante la presentación de cuantos mensajes informáticos sean precisos hasta completar el envío de toda la información a declarar para ese ejercicio y periodo.

3.1 PARA CUALQUIER PRESENTACIÓN

La estructura de dichos mensajes consta de cabecera, datos de la Entidad declarante (ReportingPSP) y datos de cada uno de los registros de Beneficiarios (ReportedPayee) que incluyen la información de las distintas transacciones (ReportedTransaction). **En esencia, cada mensaje de presentación de un ReportingPSP es un contenedor de registros CESOP.ReportedPayee identificados con una clave única, el DocRefId.**

Hay que tener en cuenta que se pueden dar los siguientes casos:

1. Se superan los 5 MB del fichero comprimido: si la información supera los 5MB (este sería el tamaño del fichero comprimido) deben enviarse varios mensajes de presentación hasta completar el envío de toda la información a declarar para ese ejercicio.
2. Se superan los 5MB y un beneficiario se queda a medias: puede declararse en varios mensajes el mismo beneficiario con TransactionIdentifier diferentes, pero no se puede dejar a medias un TransactionIdentifier.
3. Se quieren añadir transacciones a las ya declaradas anteriormente para un mismo beneficiario: se presentarían como datos nuevos siempre que sean TransactionIdentifier diferentes.

Tras la presentación del mensaje, la DFB procede a su validación. Si el mensaje pasa las validaciones, se aceptará y se dará un justificante de presentación con su código identificativo y la fecha y hora de la presentación. Si el mensaje no pasa alguna validación, el mensaje será completamente rechazado. **No existe la aceptación parcial del mensaje.** Las validaciones consisten en que el mensaje presentado debe cumplir el XSD de la presentación y su contenido siga lo indicado en el manual.

Si la declaración contuviera errores, el mensaje informático de respuesta indicará el motivo del rechazo y deberá presentarse un nuevo mensaje (MessageRefId nuevo) con la totalidad de la información y con los errores indicados subsanados.

3.2 PRESENTACIONES SOBRE INFORMACIÓN QUE YA FUE ENVIADA. TIPOS DE OPERACIÓN

Este sistema de presentación a través de servicios web permite incluir nuevos datos y realizar correcciones o anulaciones totales o parciales de la información previamente presentada. Estos mecanismos permiten dar respuesta a los conceptos de complementarias y sustitutivas, conforme a lo establecido en la Orden.

Respecto de las declaraciones complementarias, si desea realizar una nueva presentación conteniendo nueva información, se hará mediante la inclusión de nuevos registros en un mensaje CESOP100 y si la presentación contiene modificaciones a lo ya declarado, mediante la inclusión de los registros con modificaciones en un mensaje CESOP101.

Con relación a las declaraciones sustitutivas, éstas se realizarán mediante el envío consecutivo (sin nuevas altas ni correcciones de por medio) y utilizando cuantas presentaciones hiciera falta, con las anulaciones de todos los registros remitidos con anterioridad que aún estuvieran en vigor hasta ese momento, empleando mensajes CESOP101. Una vez hecho esto, se realizará la presentación de la nueva información mediante un mensaje CESOP100.

Para ello, se debe de cumplimentar el elemento DocTypeIndic, con los valores:

CESOP1 registro nuevo (que se añade a otros ya presentados)

CESOP2 correcciones

CESOP3 anulaciones

DocRefId es el identificador único. Cuando en una presentación posterior desee realizarse una corrección o anulación de una de esas unidades de información, debe identificarse la corrección con un nuevo DocRefId único y en CorrDocRefId se debe consignar el identificador único de la unidad de información a corregir o anular. El CorrMessage debe contener el MessageRefID inicial. No se permite corregir/anular en un mensaje de correcciones/anulaciones registros enviados en diferentes mensajes (solo puede consignarse un CorrMessageRefId).

3.3 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO WEB DE LA DFB

Los datos de la cabecera del mensaje, incorporados para gestionar la presentación, se describen en el punto 5.1.

El proceso de presentación se inicia con el envío de la presentación del modelo 379. Esta presentación se realiza por vía telemática, concretamente mediante un Servicio Web basado en el intercambio de mensajes XML.

Una vez enviado el mensaje, la DFB procederá a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto a nivel de formato XML como de reglas de negocio.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones a nivel de formato XML, se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especificará el error concreto.

Si el mensaje supera las validaciones a nivel de formato XML, se procederá a realizar las validaciones de negocio, devolviéndose un mensaje con el resultado de la validación.

Todos los mensajes mencionados se devuelven de forma síncrona.

Para poder realizar depuración de la información, se habilita una etiqueta en la cabecera del mensaje: PresentationType. Si se informa con el valor 'Simulation', no se registrará en la DFB ninguno de los datos del mensaje recibido ni de la respuesta enviada, con lo que la declaración no quedará presentada. Por lo tanto, este mecanismo podrá ser utilizado para la detección de errores antes de la presentación. Si se desea utilizar este mecanismo para probar el envío de correcciones o anulaciones de datos, es preciso que exista el registro original a modificar o anular.

3.4 MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE DATOS NUEVOS, CORRECCIÓN Y ANULACIÓN

Se deberán seguir los siguientes mecanismos:

3.4.1 CON RESPECTO A LOS DATOS NUEVOS (CESOP100)

Se debe indicar en MessageTypeIndic el valor CESOP100 y en la etiqueta "DocTypeIndic" de cada uno de los registros remitidos, el valor CESOP1. Si se precisase el envío de varios mensajes de presentación para completar la declaración, en cada de ellos se indicarán estos valores.

3.4.2 CON RESPECTO A LAS CORRECCIONES/ANULACIONES (CESOP101)

Posibles escenarios:

3.4.2.1 ANULACIÓN DE UN ELEMENTO REPORTEDPAYEE

Se debe indicar en MessageTypeId el valor CESOP101 y en el contenido de la etiqueta "DocTypeIndic" del registro a anular, el valor CESOP3. El CorrDocRefId debe contener el DocRefId del registro que se anula y el CorrMessage debe contener el MessageRefId inicial.

3.4.2.2 CORRECCIÓN DE UN ELEMENTO REPORTEDPAYEE

Se debe indicar en MessageTypeId el valor CESOP101 y en el contenido de la etiqueta "DocTypeIndic" del registro a corregir, el valor CESOP2. El CorrDocRefId debe contener el DocRefId del registro que se corrige y el CorrMessage debe contener el MessageRefId inicial.

3.4.2.3 CORRECCIÓN Y/O ANULACIÓN DE VARIOS ELEMENTOS REPORTEDPAYEE

Es posible en un MessageTypeId con valor CESOP101 corregir y anular varios registros ReportedPayee. Los registros llevarán "DocTypeIndic" CESOP2 si son elementos a corregir y CESOP3 si son elementos a anular. El CorrDocRefId debe contener el DocRefId del que se corrige en todos los casos y el CorrMessage debe contener el MessageRefId inicial.

3.4.3 CONSIDERACIONES VARIAS

A continuación, se detallan otra serie de consideraciones a tener en cuenta sobre correcciones y anulaciones:

1. En un mensaje de correcciones/anulaciones solamente se pueden corregir registros de un único mensaje enviado anteriormente. Es decir, no se permite corregir/anular en un mensaje de correcciones/anulaciones, registros enviados en diferentes mensajes (solo puede consignarse un CorrMessageRefId).
2. No se podrán realizar correcciones de un beneficiario informado en un mensaje que ha sido completamente rechazado. Se deberá realizar una nueva presentación.
3. No es posible corregir/anular el mismo elemento más de una vez en una misma presentación, es decir, en un mismo mensaje XML. Tal circunstancia provoca que se rechace (rejected) la presentación.
4. En el caso que se envíe un CESOP2 o CESOP3 por primera vez sobre un elemento, el CorrDocRefId debe contener el DocRefId de ese elemento a modificar o anular.
5. En el caso de que se envíe una segunda o sucesiva corrección, CESOP2, el CorrDocRefId de la nueva corrección debe contener el DocRefId enviado en la corrección anterior. (Se permiten correcciones en cadena en sucesivas presentaciones).

6. No se permite un CESOP2 o CESOP3 sobre un elemento previamente anulado (CESOP3). No se permite anular o corregir lo ya anulado.

3.4.4 PRESENTACIÓN SIN DATOS QUE REPORTAR

Cuando se presente un **nil report**, sin datos que reportar para un trimestre/ejercicio, deberá indicar en MessageTypeIndic el valor CESOP102.

4 ESTÁNDARES Y REQUISITOS

4.1 INTRODUCCIÓN

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas XML, los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc. pero, en cualquier caso, la exactitud de los datos debe garantizarse en origen por quienes intervengan en la preparación y presentación de los mismos.

Cada esquema está organizado en Grupos de Datos que contienen Elementos de Datos. Estos se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

4.2 ESTÁNDARES UTILIZADOS

El uso de servicios web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la DFB).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios web.

La estructura de los mensajes se basa en la creación de esquemas XML utilizando la recomendación W3C de 28-Octubre de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1, disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en: <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicios: modo "rpc" y modo "document". En línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style = "document") sin ningún tipo de codificación (use = "literal"). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

En la descripción de los servicios se utilizará WSDL 1.1, disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

Como se indica en la orden, la presentación podrá ser efectuada por las personas o entidades obligadas, bien por un tercero o tercera que actúe en su representación o bien por las personas profesionales colegiadas que sean asociadas o miembros de entidades o asociaciones que hayan celebrado convenios o acuerdos de colaboración con el Departamento de Hacienda y Finanzas que autoricen a la utilización de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, en nombre de terceras personas.

Este servicio web requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido por la DFB, en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información, ya que se solicita autenticación.

4.3 VERSIONADO

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones sean reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

4.4 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL PROCESADO DE LA INFORMACIÓN

En caso de incidencias en la aplicación, éstas serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.

A modo de resumen, como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado	Acción
El WS cliente del presentador recibe una respuesta con el XML esperado	Mensaje procesado
El WS cliente del presentador recibe una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Server"	Se ha producido un error en el servidor. El contenido del elemento faultstring le indicará la acción a seguir
El WS cliente del presentador recibe una respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo "soapenv:Client"	El mensaje no está bien formado o contiene información incorrecta. Compruebe el contenido del elemento faultstring para solucionar el problema antes de volver a enviar el mensaje

4.5 INTEGRIDAD TRANSACCIONAL

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https. Básicamente una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales, el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor...) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones el cliente NO puede conocer si el servidor ha procesado la petición o no.

Esta circunstancia puede no tener importancia. Por ejemplo, en una consulta para conocer un determinado dato, se volverá a pedir más tarde, no afectando esto a la integridad de los datos almacenados. Sin embargo, si el servicio actualiza la base de datos, el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría tener consecuencias imprevistas y generar resultados distintos a los esperados.

Por lo anterior, dado que este servicio web actualiza información, cuenta con un mecanismo que realiza un control de las peticiones duplicadas.

Por esto, cada presentación debe contener un código identificativo único (MessageRefId).

5 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MENSAJES.

A continuación, se detalla la especificación funcional del mensaje de presentación, tanto del mensaje SOAP como del mensaje anexo.

5.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE PRESENTACIÓN (PRESENTATION)

5.1.1 MENSAJE SOAP

Descripción	Tipo dato/long.	Repeticiones	Obligación	Contenido
CESOP			R	Presentación
version	A50		R	Versión presentación
PresentationHeader			R	Datos de la Cabecera de la Presentación
MessageRefId	UUIDv4		R	Identificador (referencia) único del mensaje. *Tras la presentación de la declaración, se registran todos los MessageRefId, independientemente de si su resultado es Aceptada o Rechazada. Por tanto, para cada presentación, se debe actualizar este valor.
NationalTIN	A9		R	NIF del declarante; obsérvese que es el NIF del declarante, ReportingPSP ; no es el del presentador (sea este colaborador social o apoderado)
PresentationType	A10		R	Normal / Simulation
Presentation Body			R	
Anexo			R	
NombreFichero			R	Nombre fichero
TipoMIME			R	Zip
Contenido			R	Identificador único del fichero

5.1.2 FICHERO ANEXO. VERSIÓN 4.03 XSD

Descripción	Tipo dato/ long.	Rep etic ion es	Obl iga ció n	Contenido
CESOP			R	Presentación
version	A50		R	Versión del esquema
MessageSpec			R	Datos de la Cabecera de la Presentación
TransmittingCountry	A2		R	Se incluirá siempre "ES"
MessageType	A8		R	Tipo de Mensaje: Se incluirá siempre "Payment Data"
MessageTypeIndic	Enumerado		R	Indicador de tipo de mensaje: CESOP100 Nueva información CESOP101 Correcciones o Anulaciones CESOP102 Sin datos que reportar
MessageRefId	UUID v4		R	Identificador único del Mensaje. El mismo que el del Mensaje SOAP *Tras la presentación de la declaración, se registran todos los MessageRefId, independientemente de si su resultado es Aceptada o Rechazada. Por tanto, para cada presentación, se debe actualizar este valor.
CorrMessageRefId	UUID v4		R	Referencia del Mensaje donde constaba el registro a corregir/anular.
SendingPSP			O	Es el PSP que centraliza la presentación de los payment Data. Debe ser omitido si el SendingPSP es el mismo que el ReportingPSP *A nivel nacional se ha deshabilitado el uso del SendingPSP, por tanto, no se debe informar.
PSPIId	A200		R	Identificador del PSP
PSPIId/PSPIIdType	Enumerado		R	Tipo de identificador - BIC - Other

Name	A200		R	Denominación o razón social
Name/NameType	Enumerado		R	Tipo de nombre - BUSINESS - TRADE - LEGAL - PERSON - OTHER
ReportingPeriod			R	Periodo reportado
Quarter	A1		R	Trimestre que se reporta.
Year	A4		R	Ejercicio que se reporta.
Timestamp	Timestamp		R	Fecha y hora de generación
PaymentDataBody			R	Datos del Cuerpo de la Presentación
ReportingPSP (ver sus elementos más abajo en esta tabla)			R	Datos de la Entidad Declarante
ReportedPayee (ver sus elementos más abajo en esta tabla)		0..n	O	Datos Beneficiario
ReportingPSP				Entidad presentadora
PSPId	A200		R	Identificador del PSP
PSPId/PSPIdType	Enumerado		R	Tipo de identificador BIC Other <i>*De acuerdo con las instrucciones de la Comisión, en la versión 4.03 del XSD se utilizará la ISO-3166 para la validación del código de país del BIC</i>
Name	A200		R	Denominación o razón social

Name/nameType	Enumerado		R	Tipo de nombre - BUSINESS - TRADE - LEGAL - PERSON - OTHER
Name/nameOther	A200		O	Especificación de NameType OTHER
ReportedPayee		0..n	O	Beneficiarios
Name	A200		R	Denominación o razón social
Name/NameType	Enumerado		R	Tipo de nombre - BUSINESS - TRADE - LEGAL - PERSON - OTHER
Name/nameOther	A200		O	Especificación de NameType OTHER
Country	A2		R	Jurisdicción de localización del Beneficiario
Address (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 3.)			R	Dirección
EmailAddress	A320		O	Dirección electrónica
Web page	A1000		O	Página web
TAXidentification			O	
VATId	A20		O	Número IVA
VATId/issuedBy	A2		O	Código de país emisor del VAT
TAXId			O	Otro Identificador fiscal
TAXId/issuedBy	A2		O	Código de país emisor del TAXId

TAXId/type	Enumerado		O	Tipo de identificador fiscal - UNCONFIRMED_VAT - TIN - IOSS - VOES: Non-union scheme/VOES identifier - OTHER
TAXId/ TAXIdOther	A200		O	Especificación de TAXId Other
AccountIdentifier	A200		O	Identificador de la cuenta *Para la versión del XSD 4.03 la cardinalidad del elemento AccountIdentifier se actualizará de "1" a "1..*"
AccountIdentifier/ CountryCode	A2		O	Código de jurisdicción de localización de la cuenta
AccountIdentifier/type	Enumerado		O	Tipo de identificador de localización de la cuenta - IBAN - OBAN - BIC - Other
AccountIdentifier/ AccountIdentifierOther	A200		O	Especificación de type Other
ReportedTransaction (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 4.)			R	
Representative			O	Datos del PSP que actúa en representación del beneficiario
RepresentativeId	A200		O	Identificador del PSP
RepresentativeId/ PSPIdType	Enumerado		O	Tipo de identificador - BIC - Other *De acuerdo con las instrucciones de la Comisión, en la versión 4.03 del XSD, se validará el código de país de todos los códigos ISO-3166

RepresentativeId/ PSPIIdOther	A200		O	Especificación de PSPIId Other
Name	A200		O	Denominación o razón social
Name/NameType	Enumerado		O	Tipo de nombre - BUSINESS - TRADE - LEGAL - PERSON - OTHER
Name/nameOther	A200		O	Especificación de Name Other
DocSpec (ver sus elementos más abajo en esta tabla en 2.)			R	Identificador de los registros
2. DocSpec				
DocTypeIndic	A6		R	CESOP1 datos nuevos CESOP2 datos corregidos CESOP3 datos anulados
DocRefId	UUID v4		R	Identificador único
CorrDocRefId	UUID v4		O	Identificador único a corregir (Requerido si DocTypeIndic = CESOP2 o CESOP3)
CorrMessageRefId	-----		----	Este campo no debe utilizarse. El único CorrMessageRefId a utilizar es el que consta en el MessageSpec indicado arriba
3. Address				
Address/legalAddressType	A8		O	Tipo de la dirección
CountryCode	A2		O	Código de país de la dirección
AddressFix			O	Dirección en formato estructurado
Street	A..200		O	Calle o nombre de la vía pública
BuildingIdentifier	A..200		O	Número

SuitIdentifier	A..200		O	Planta, portal o escalera
FloorIdentifier	A..200		O	Planta o puerta
DistrictName	A..200		O	Distrito o barrio
POB	A..200		O	Apartado de correos
PostCode	A..200		O	Código postal
City	A..200		O	Ciudad o municipio
CountrySubentity	A..200		O	Provincia, región o estado
AddressFree	A..1000		O	Dirección en formato libre (Si no se puede informar la dirección en formato estructurado)
4. ReportedTransaction				
ReportedTransaction/ IsRefund	A5		O	"False" o "0" si es un pago, "True" o "1" si en una devolución. Si no se indica el atributo se considera false, es decir pago.
TransactionIdentifier	A40		R	Identificador de la Transacción *Para los Refunds en el caso de que el ID de transacción sea el mismo que el ID de reembolso, se debe incluir un prefijo ("_" o "REP") al TransactionId para evitar errores de duplicidad del campo. Debe ser único para PSP y ejercicio.
CorrTransactionIdentifier	A100		O	Identificador de la Transacción origen en caso de devolución. *El elemento 'CorrTransactionIdentifier', para la versión 4.03 de XSD, cambiará su longitud de 40 a 100.
DateTime	Timestamp		R	Fecha y hora de la transacción. *El elemento 'DateTime' en el elemento 'ReportedTransaction' debe hacer referencia a una fecha dentro del período y año declarados en el elemento 'ReportingPeriod'.

DateTime/ TransactionDateType	Enumerado		R	Tipo de fecha CESOP701 Execution Date CESOP702 Clearing Date CESOP703 Authorisation Date CESOP704 Purchase Date CESOP705 Settlement Date CESOP709 Other Date
DateTime/ TransactionDateOther	A200		O	Especificación de TransactionDateType Other
Amount	A20		R	Importe
Amount/currency	A3		R	Moneda
PaymentMethod			O	
PaymentMethodType	Enumerado		O	Tipo de Método de pago: - Card payment - Bank transfer - Direct debit - E-money - Money Remittance - Marketplace - Intermediary - Other
PaymentMethodOther	A200		O	Otro Método de pago
InitiatedAtPhysicalPremisesOf Merchant	A5		R	Inicio físico (True/ False)
PayerMS	A2		R	Ordenante(pagador)-País Localización
PayerMS/PayerMSSource	Enumerado		R	Tipo de identificador de localización del ordenante - IBAN - OBAN - Other
PSPRole			O	

PSPRoleType	Enumerado		O	Role PSP - Three party card scheme - Four party card scheme - E-money provider - Acquirer - e-Wallet provider - Money Transfer operator - Issuer of payment instruments - Payment Processor - E-payment - Payment collector - Other
PSPRoleOther	A200		O	Otro tipo de Role PSP

- **Descripción:** elemento (etiqueta) del XSD o atributo
- **Tipo dato / long.** Tipo dato (A: Alfanumérico) (N: numérico) y su longitud. Los dos puntos (..) opcionales antes del indicador de longitud indican que el ítem no tiene una longitud fija, sino que admite un tamaño variable limitado por la longitud indicada.
- **Repeticiones:** nº de repeticiones mínimo y máximo del elemento.
- **Obligación:** indica si el valor del elemento es (R) Requerido, (O) Opcional desde el punto de vista técnico. El valor (R) Requerido quiere decir que el elemento es obligatorio, bien porque lo sea por el XSD o porque una validación técnica del Servicio Web lo va a pedir. Tenga en cuenta que se habla desde el punto de vista técnico. Se deben tratar de cumplimentar todos los valores de las etiquetas.
- **Contenido:** Valor con el que se debe cumplimentar el elemento y/o descripción del mismo

Para más información sobre lo que significan los diferentes códigos puede consultar los XSD.

5.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RECEIPT)

Descripción	Tipo dato / long.	R.	C.	Contenido
Receipt			R	Respuesta
version	A5		R	Versión del esquema
ReceiptHeader			R	Datos de la cabecera del recibo
ReceiptHeader/result				Resultado
Presentation			O	Datos de la presentación cuando es aceptada
Reference			R	Referencia de la presentación
Justificante			R	Numero de justificante de la presentación
Timestamp			R	Fecha y hora de la presentación
CSV			R	Código Seguro de Verificación
MessageRefId	UUID v4		R	Identificador único del mensaje.
NationalTIN	A9		R	NIF del declarante
MessageTypeIndic	A10		R	Indicador de tipo de mensaje
ReportingPeriod			R	Periodo que se reporta.
Quarter	A1		R	Trimestre que se reporta.
Year	A4		R	Ejercicio que se reporta.
PresentationType	A10		R	Normal / Simulation
DocRefIds			R	Número de DocRefId incluidos en el mensaje
Presenter			R	Presentador
NationalTIN			R	NIF del presentador
Name			R	Nombre del presentador
Relationship			R	Relación con el declarante

ReceiptBody				
CESOP				
CESOP /Versión	A..5		R	Versión del esquema
MessageSpec			R	Datos de la Cabecera de la Presentación
TransmittingCountry	A2		R	Se incluirá siempre "ES"
MessageType	A8		R	Tipo de Mensaje: Se incluirá siempre "Payment Data"
MessageTypeIndic	A10		R	Indicador de tipo de mensaje: CESOP100 Nueva información CESOP101 Correcciones o Anulaciones CESOP102 Sin datos que reportar
MessageRefId	UUID v4		R	Referencia del Mensaje
CorrMessageRefId	UUID v4		R	Referencia del Mensaje donde constaba el registro a corregir/anular.
SendingPSP			O	
PSPId	A200		R	Identificador del PSP
PSPId/PSPIdType	A50		R	Tipo de identificador
Name	A200		R	Denominación o razón social
Name /NameType	A10		R	Tipo de nombre
ReportingPeriod			R	
Quarter	A1		R	Trimestre que se reporta
Year	A4		R	Ejercicio que se reporta.
Timestamp	Timestamp		R	Fecha de generación del
ValidationResult				
ValidationResult			R	Resultado de la validación
ValidationErrors		0...n	O	

ErrorCode			R	Código de error
ErrorCounter			R	Contador del error
ErrorShortDesc	A100		R	Descripción corta del error
ErrorDescription	A1000		R	Descripción del error
TransactionIdentifier	A40		O	Identificador de transacción
DocRefId	UUID v4		O	DocRefId

- **Descripción:** elemento (etiqueta) del XSD o atributo.
- **Tipo dato / long.** Tipo dato (A: Alfanumérico) (N: numérico) y su longitud. Los dos puntos (..) opcionales antes del indicador de longitud indican que el ítem no tiene una longitud fija, sino que admite un tamaño variable limitado por la longitud indicada.
- **Repeticiones:** nº de repeticiones mínimo y máximo del elemento.
- **Obligación:** indica si el valor del elemento es (R) Requerido, (O) Opcional desde el punto de vista técnico. El valor (R) Requerido quiere decir que el elemento es obligatorio, bien porque lo sea por el XSD o porque una validación técnica del Servicio Web lo va a pedir. Tenga en cuenta que se habla desde el punto de vista técnico. Se deben tratar de cumplimentar todos los valores de las etiquetas.
- **Contenido:** Valor con el que se debe cumplimentar el elemento y/o descripción del mismo.

5.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los formatos de los campos (etiquetas y atributos) están definidos en los esquemas de los mensajes y en el apartado de especificaciones funcionales de este documento, donde se incluyen algunas aclaraciones para determinados campos.

El tamaño máximo del fichero comprimido admitido del XML de presentación se ha fijado provisionalmente en 5MB. Este tamaño máximo podrá ser revisado posteriormente.

MessageRefID debe seguir el formato UUID v4. El servicio web validará que este identificador no se haya recibido previamente, rechazando aquella información presentada con un **MessageRefID** repetido.

DocRefId debe seguir el formato UUID v4. El servicio web validará que este identificador no se haya recibido previamente, rechazando aquella información presentada con un **DocRefId** repetido.

CorrDocRefId contiene el identificador único a corregir.

5.4 VALORES PERMITIDOS EN CAMPOS NUMÉRICOS

Se admitirán dos decimales. Sí se admiten valores negativos en el caso de las devoluciones (isRefund igual "1" o "True").

Los ceros por la izquierda no deberán emplearse (por ejemplo, 01 o 001 o 01230 serían incorrectos; en su lugar debería indicarse 1, 1 y 1230 respectivamente).

Nota: dentro del formato fecha, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma sí deben llevar ceros por la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido, por ejemplo: 2024-02-07 (y no 2024-2-7).

5.5 ACLARACIÓN SOBRE EL USO DE CARACTERES ESPECIALES

Los caracteres siguientes serán tratados por el Servicio Web como caracteres prohibidos, generando una respuesta de SoapFault. Por lo tanto, no deben aparecer en el contenido de las etiquetas o atributos del XML presentado, ni siquiera formando parte de caracteres "escapeados", ni en su versión "escapeada".

&	Ampersand
<	Menor
>	Mayor
'	Apóstrofe
"	Comillas dobles
--	Doble guión
/*	Barra asterisco
&#	Ampersand almohadilla

6 SERVICIO WEB DE PRESENTACION DEL MODELO 379

6.1 MENSAJES DEL SERVICIO WEB

Nombre	Descripción
PspNtnlPresentation_v1.1	Contiene el esquema del mensaje de presentación
PspNtnlReceipt_v1.1.xsd	Contiene el esquema del mensaje de respuesta
PaymentData.xsd	Contiene el esquema del fichero comprimido a anexar

6.2 INFORMACIÓN DEL SERVICIO WEB

Este servicio requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido por la DFB en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Los certificados admitidos por la DFB pueden consultarse en:

<https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt>

La presentación del modelo 379 se realiza previa autenticación del solicitante del servicio. El hecho de realizar una presentación del modelo 379 a través de este mecanismo de servicio web implica que el presentador acepta que los datos de la misma son los que está enviando, es decir, el envío de la presentación supone la aceptación de los datos en ella contenidos.

La definición del servicio (WSDL) se puede encontrar en la siguiente dirección:

<https://apps.bizkaia.eus/MWEN001M/DecPres379V1Service?wsdl>

En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el esquema PspNtnlPresentation_v1.1.xsd y el mensaje de respuesta en el esquema PspNtnlReceipt_v1.1.xsd.

La URL de envío de las presentaciones (End-Point) es la siguiente:

<https://apps.bizkaia.eus/MWEN001M/DecPres379V1Service>

7 VALIDACIONES

Aclaraciones sobre los valores de las tablas:

- Severidad: indica la severidad de la validación. Error [E].
- Nivel Rechazo: indica el nivel de rechazo de la validación. Presentación [P].

7.1 VALIDACIONES DE CABECERA DE PRESENTACIÓN (PRESENTATIONHEADER)

CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
16010	El xml debe tener el juego de caracteres UTF-8.		E	P
16020	Se ha producido un error al intentar obtener el nodo PresentationHeader.		E	P
16030	NationalTin de la presentación no puede ser nulo.	NationalTIN	E	P
16040	El PresentationType de la presentación no puede ser nulo y debe cumplir formato	PresentationType	E	P
16050	El Timestamp de la presentación no puede ser nulo y debe cumplir formato de fecha	Timestamp	E	P

CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
16060	El MessageRefId de la presentación no puede ser nulo y debe cumplir formato UUID versión 4.	MessageRefId	E	P
16070	El NationalTin indicado no corresponde con un Contribuyente de Bizkaia.	NationalTIN	E	P
16090	El Código de MessageRefId informado en la presentación no es el mismo en que en los datos del xml.	MessageRefId	E	P
10093	No se puede corregir/anular una declaración que ha sido rechazada previamente <i>Error si DocTypeIndic= CESOP2 y el CorrMessageRefId ha sido rechazado.</i>	MessageTypeIndic	E	P
16091	El TipoMIME del sobre contiene un tipo de fichero que no se puede presentar. <i>El tipo TipoMIME debe ser Zip.</i>	TipoMIME	E	P

CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
16092	La extensión del nombre del fichero del sobre contiene un tipo no admitido.	Contenido	E	P

7.2 VALIDACIONES DE NEGOCIO

CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
10112	El TransmittingCountry de la declaración debe ser siempre ES.	MessageSpec/ TransmittingCountry	E	P
10113	El MessageType de la declaración debe ser siempre PMT.	MessageSpec/ MessageType	E	P
10114	El nodo de SendingPSP en la declaración nacional no se puede indicar SendingPSP.	MessageSpec/SendingPSP	E	P
45061	Importe incorrecto en campo "Amount" no puede tener más de 17 posiciones en parte entera.	ReportedTransaction	E	P

CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
50070	Message size exceeded: The received message exceeds the maximum size. It should have been split. <i>Por consideraciones técnicas, el tamaño máximo del fichero comprimido se ha establecido en 5MB.</i>	Contenido	E	P

7.3 VALIDACIONES ADICIONALES

CodError	Descripción	Campo	Severidad	Nivel Rechazo
10010	La referencia (MessageRefId) ha sido recibida anteriormente en otro mensaje.	MessageRefId	E	P
20020	La referencia (DocRefId) ha sido recibida anteriormente en otro mensaje.	DocRefId	E	P
45050	TransactionIdentifier ya consignado en mensajes anteriores.	ReportedTransaction/ TransactionIdentifier	E	P
60010	Ejercicio tiene que ser igual o superior a 2025.	ReportingPeriod/Year	E	P
60020	El CorrDocRefId no tiene contenido o no ha sido recibido en un mensaje anterior.	CorrDocRefId	E	P

60030	El CorrMessageRefId ya ha sido corregido o anulado anteriormente en otro mensaje.	CorrMessageRefId	E	P
60040	El CorrMessageRefId no tiene contenido o no ha sido recibido en un mensaje anterior.	CorrMessageRefId	E	P
60050	El CorrDocRefId ya ha sido corregido o anulado anteriormente en otro mensaje.	CorrDocRefId	E	P
60060	La referencia a corregir o anular (CorrDocRefId) ya ha sido corregida o anulada anteriormente en el mismo mensaje.	CorrDocRefId	E	P
60070	No se puede corregir/anular registros de diferentes MessageRefID en un mismo envío.	MessageRefID/ DocRefId	E	P
60080	No es posible presentar una declaración de modificación/anulación si no se ha enviado a la AEAT.		E	P

8 EJEMPLOS

Los siguientes ejemplos se pueden descargar, dentro del Portal de la DFB, junto a este manual de presentación.

8.1 EJEMPLO DE MENSAJE DE PRESENTACIÓN

8.1.1 EJEMPLO DE DECLARACIÓN (PRESENTACIÓN)

Presentación del modelo 379

Mensaje SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ec.europa.eu:taxud:fiscalis:cesop:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:Presentation version="1.1">
      <urn:PresentationHeader>
        <urn:MessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</urn:MessageRefId>
        <urn:NationalTIN>XXXXXXXX1K</urn:NationalTIN>
        <urn:PresentationType>Normal</urn:PresentationType>
      </urn:PresentationHeader>
      <urn:PresentationBody>
        <urn:Anexo>
          <urn:NombreFichero>379FicheroPruebasCESOP.zip</urn:NombreFichero>
          <urn:TipoMIME>Zip</urn:TipoMIME>
          <urn:Contenido>cid: 379FicheroPruebasCESOP.zip</urn:Contenido>
        </urn:Anexo>
      </urn:PresentationBody>
    </urn:Presentation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</urn:Anexo>
</urn:PresentationBody>
</urn:Presentation>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fichero anexo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CESOP xmlns="urn:ec.europa.eu:taxud:fiscalis:cesop:v1" xmlns:ns1="urn:eu:taxud:commontypes:v1" version="4.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <MessageSpec>
    <TransmittingCountry>ES</TransmittingCountry>
    <MessageType>PMT</MessageType>
    <MessageTypeIndic>CESOP100</MessageTypeIndic>
    <MessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</MessageRefId>
    <ReportingPeriod>
      <Quarter>1</Quarter>
      <Year>2025</Year>
    </ReportingPeriod>
    <Timestamp>2025-01-05T09:30:47Z</Timestamp>
  </MessageSpec>
  <PaymentDataBody>
    <ReportingPSP>
      <PSPId PSPIdType="BIC">AYGBESMMXXX</PSPId>
      <Name nameType="LEGAL">M-200 INTERNET</Name>
```

```
</ReportingPSP>
<ReportedPayee>
  <Name nameType="BUSINESS" nameOther="nameOtherRpoPayee">Sartori-Sartori e figli</Name>
  <Country>IT</Country>
  <Address legalAddressType="CESOP303">
    <ns1:CountryCode>IT</ns1:CountryCode>
    <ns1:AddressFree>Via Santa Teresa degli Scalzi 96, 90010 Ficarazzi Di Palermo</ns1:AddressFree>
  </Address>
  <TAXIdentification>
    <VATId issuedBy="ES">11122233366</VATId>
    <TAXId issuedBy="ET" type="OTHER" TAXIdOther="otherTAX"></TAXId>
  </TAXIdentification>
  <AccountIdentifier CountryCode="IT" type="IBAN">IT05D0300203280273673774246</AccountIdentifier>
  <ReportedTransaction>
    <TransactionIdentifier>20230516103806525956</TransactionIdentifier>
    <DateTime transactionDateType="CESOP701">2025-01-05T23:17:35Z</DateTime>
    <Amount currency="EUR">11003.00</Amount>
    <PaymentMethod>
      <ns1:PaymentMethodType>Bank transfer</ns1:PaymentMethodType>
    </PaymentMethod>
    <InitiatedAtPhysicalPremisesOfMerchant>false</InitiatedAtPhysicalPremisesOfMerchant>
    <PayerMS PayerMSSource="IBAN">CZ</PayerMS>
    <PSPRole>
      <ns1:PSPRoleType>Money Transfer operator</ns1:PSPRoleType>
    </PSPRole>
  </ReportedTransaction>
  <ReportedTransaction IsRefund="true">
```

```
<TransactionIdentifier>20230516103806525977</TransactionIdentifier>
<DateTime transactionDateType="CESOP701">2025-01-05T23:17:35Z</DateTime>
<Amount currency="EUR">-100.00</Amount>
<PaymentMethod>
  <ns1:PaymentMethodType>Bank transfer</ns1:PaymentMethodType>
</PaymentMethod>
<InitiatedAtPhysicalPremisesOfMerchant>false</InitiatedAtPhysicalPremisesOfMerchant>
<PayerMS PayerMSSource="IBAN">CZ</PayerMS>
<PSPRole>
  <ns1:PSPRoleType>Money Transfer operator</ns1:PSPRoleType>
</PSPRole>
</ReportedTransaction>
<DocSpec>
  <ns1:DocTypeIndic>CESOP1</ns1:DocTypeIndic>
  <ns1:DocRefId>d3e6e756-2487-48a6-8ba4-ee375dbcb314</ns1:DocRefId>
</DocSpec>
</ReportedPayee>
</PaymentDataBody>
</CESOP>
```

8.2 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA ACEPTADA (RECEIPT)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Receipt version="1.1"
xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/taiif/xsd/ixcp/PspNtnlReceipt_v1.1.xsd"
xmlns:ns0="urn:eu:taxud:commontypes:v1" xmlns:ns2="urn:ec.europa.eu:taxud:fiscalis:cesop:v1"
xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v1.1">
      <ReceiptHeader result="Accepted">
        <Presentation>
          <Reference>UA0013265</Reference>
          <Justificante>G88202500029452E</Justificante>
          <Timestamp>2025-03-26 08:50:40.774900</Timestamp>
        </Presentation>
        <MessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</MessageRefId>
        <NationalTIN>B48119341</NationalTIN>
        <MessageTypeIndic>CESOP100</MessageTypeIndic>
        <ReportingPeriod>
          <ntnl:Quarter>1</ntnl:Quarter>
          <ntnl:Year>2025</ntnl:Year>
        </ReportingPeriod>
        <PresentationType>Normal</PresentationType>
        <DocRefIds>1</DocRefIds>
        <Presenter>
          <NationalTIN>Q0000000J</NationalTIN>
          <Name>ENTIDAD PRUEBA</Name>
          <Relationship>Obligado Tributario</Relationship>
```

```
</Presenter>
</ReceiptHeader>
<ReceiptBody>
  <ns2:CESOP version="4.03">
    <ns2:MessageSpec>
      <ns2:TransmittingCountry>ES</ns2:TransmittingCountry>
      <ns2:MessageType>PMT</ns2:MessageType>
      <ns2:MessageTypeIndic>CESOP100</ns2:MessageTypeIndic>
      <ns2:CorrMessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</ns2:CorrMessageRefId>
      <ns2:ReportingPeriod>
        <ns2:Quarter>1</ns2:Quarter>
        <ns2:Year>2025</ns2:Year>
      </ns2:ReportingPeriod>
      <ns2:Timestamp>2025-01-05T09:30:47Z</ns2:Timestamp>
    </ns2:MessageSpec>
    <ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationResult>VALIDATED</ns2:ValidationResult>
    </ns2:ValidationResult>
  </ns2:CESOP>
</ReceiptBody>
</Receipt>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

8.3 EJEMPLO DE MENSAJE DE RESPUESTA RECHAZADA (RECEIPT)

8.3.1 POR ERROR EN EL MENSAJE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Receipt version="1.1"
xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/taiif/xsd/ixcp/PspNtnlReceipt_v1.1.xsd"
xmlns:ns0="urn:eu:taxud:commontypes:v1" xmlns:ns2="urn:ec.europa.eu:taxud:fiscalis:cesop:v1"
xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v1.1">
      <ReceiptHeader result="Rejected">
        <Presentation/>
        <MessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</MessageRefId>
        <NationalTIN>B48119341</NationalTIN>
        <MessageTypeIndic>CESOP100</MessageTypeIndic>
        <ReportingPeriod>
          <ntnl:Quarter>1</ntnl:Quarter>
          <ntnl:Year>2025</ntnl:Year>
        </ReportingPeriod>
        <PresentationType>Normal</PresentationType>
        <DocRefIds>0</DocRefIds>
        <Presenter>
          <NationalTIN>Q0000000J</NationalTIN>
          <Name>ENTIDAD PRUEBA</Name>
          <Relationship>Obligado Tributario</Relationship>
        </Presenter>
      </ReceiptHeader>
```

```
<ReceiptBody>
  <ns2:CESOP version="4.03">
    <ns2:MessageSpec>
      <ns2:TransmittingCountry>ES</ns2:TransmittingCountry>
      <ns2:MessageType>PMT</ns2:MessageType>
      <ns2:MessageTypeIndic>CESOP100</ns2:MessageTypeIndic>
      <ns2:CorrMessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</ns2:CorrMessageRefId>
      <ns2:ReportingPeriod>
        <ns2:Quarter>1</ns2:Quarter>
        <ns2:Year>2025</ns2:Year>
      </ns2:ReportingPeriod>
      <ns2:Timestamp>2025-01-05T09:30:47Z</ns2:Timestamp>
    </ns2:MessageSpec>
    <ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationResult>FULLY REJECTED</ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationErrors>
        <ns2:ErrorCode>10010</ns2:ErrorCode>
        <ns2:ErrorDescription>El messageRefId ha sido recibido anteriormente</ns2:ErrorDescription>
        <ns2:DocRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32c6a012515</ns2:DocRefId>
      </ns2:ValidationErrors>
    </ns2:ValidationResult>
  </ns2:CESOP>
</ReceiptBody>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

8.3.2 POR ERROR EN UN REGISTRO (EN UN DOCREFID)

8.3.2.1 EJEMPLO 1

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Receipt version="1.1"
xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/taiif/xsd/ixcp/PspNtnlReceipt_v1.1.xsd"
xmlns:ns0="urn:eu:taxud:commontypes:v1" xmlns:ns2="urn:ec.europa.eu:taxud:fiscalis:cesop:v1"
xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v1.1">
      <ReceiptHeader result="Rejected">
        <Presentation/>
        <MessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32ccc012515</MessageRefId>
        <NationalTIN>B48119341</NationalTIN>
        <MessageTypeIndic>CESOP100</MessageTypeIndic>
        <ReportingPeriod>
          <ntnl:Quarter>1</ntnl:Quarter>
          <ntnl:Year>2025</ntnl:Year>
        </ReportingPeriod>
        <PresentationType>Normal</PresentationType>
        <DocRefIds>0</DocRefIds>
        <Presenter>
          <NationalTIN>Q0000000J</NationalTIN>
          <Name>ENTIDAD PRUEBA</Name>
          <Relationship>Obligado Tributario</Relationship>
        </Presenter>
      </ReceiptHeader>
```

```
<ReceiptBody>
  <ns2:CESOP version="4.03">
    <ns2:MessageSpec>
      <ns2:TransmittingCountry>ES</ns2:TransmittingCountry>
      <ns2:MessageType>PMT</ns2:MessageType>
      <ns2:MessageTypeIndic>CESOP100</ns2:MessageTypeIndic>
      <ns2:CorrMessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32ccc012515</ns2:CorrMessageRefId>
      <ns2:ReportingPeriod>
        <ns2:Quarter>1</ns2:Quarter>
        <ns2:Year>2025</ns2:Year>
      </ns2:ReportingPeriod>
      <ns2:Timestamp>2025-01-05T09:30:47Z</ns2:Timestamp>
    </ns2:MessageSpec>
    <ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationResult>FULLY REJECTED</ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationErrors>
        <ns2:ErrorCode>20020</ns2:ErrorCode>
        <ns2:ErrorDescription>La referencia (DocRefId) ha sido recibida anteriormente en otro
mensaje.</ns2:ErrorDescription>
        <ns2:DocRefId>d3e6e756-2487-48a6-8ba4-ee375dbcb314</ns2:DocRefId>
      </ns2:ValidationErrors>
    </ns2:ValidationResult>
  </ns2:CESOP>
</ReceiptBody>
</Receipt>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

8.3.2.2 EJEMPLO 2. INDICANDO TAMBIÉN EL TRANSACTIONIDENTIFIER CONCRETO

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Receipt version="1.1"
xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/taiif/xsd/ixcp/PspNtnlReceipt_v1.1.xsd"
xmlns:ns0="urn:eu:taxud:commontypes:v1" xmlns:ns2="urn:ec.europa.eu:taxud:fiscalis:cesop:v1"
xmlns:ntnl="urn:aeat:dpidac7:ntnltypes:v1.1">
      <ReceiptHeader result="Rejected">
        <Presentation/>
        <MessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32ccc012515</MessageRefId>
        <NationalTIN>B48119341</NationalTIN>
        <MessageTypeIndic>CESOP100</MessageTypeIndic>
        <ReportingPeriod>
          <ntnl:Quarter>1</ntnl:Quarter>
          <ntnl:Year>2025</ntnl:Year>
        </ReportingPeriod>
        <PresentationType>Normal</PresentationType>
        <DocRefIds>0</DocRefIds>
        <Presenter>
          <NationalTIN>Q0000000J</NationalTIN>
          <Name>ENTIDAD PRUEBA</Name>
          <Relationship>Obligado Tributario</Relationship>
        </Presenter>
      </ReceiptHeader>
```

```
<ReceiptBody>
  <ns2:CESOP version="4.03">
    <ns2:MessageSpec>
      <ns2:TransmittingCountry>ES</ns2:TransmittingCountry>
      <ns2:MessageType>PMT</ns2:MessageType>
      <ns2:MessageTypeIndic>CESOP100</ns2:MessageTypeIndic>
      <ns2:CorrMessageRefId>22eefaea-b25a-4bd4-98e2-e32ccc012515</ns2:CorrMessageRefId>
      <ns2:ReportingPeriod>
        <ns2:Quarter>1</ns2:Quarter>
        <ns2:Year>2025</ns2:Year>
      </ns2:ReportingPeriod>
      <ns2:Timestamp>2025-01-05T09:30:47Z</ns2:Timestamp>
    </ns2:MessageSpec>
    <ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationResult>FULLY REJECTED</ns2:ValidationResult>
      <ns2:ValidationErrors>
        <ns2:ErrorCode>45050</ns2:ErrorCode>
        <ns2:ErrorDescription>TransactionIdentifier ya consignado en mensajes anteriores.</ns2:ErrorDescription>
        <ns2:TransactionIdentifier>20230516103806525956</ns2:TransactionIdentifier>
        <ns2:DocRefId>d3e6e756-2487-48a6-8ba4-ee375dbcb314</ns2:DocRefId>
      </ns2:ValidationErrors>
    </ns2:ValidationResult>
  </ns2:CESOP>
</ReceiptBody>
</Receipt>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

9 ANEXO 1 - DIRECTRICES PARA LA NOTIFICACIÓN DE DATOS DE PAGO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO Y LA TRANSMISIÓN AL SISTEMA ELECTRÓNICO CENTRAL DE INFORMACIÓN SOBRE PAGOS (CESOP). COMISIÓN EUROPEA"

Exención de responsabilidad: estas directrices no son jurídicamente vinculantes y solo contienen orientaciones prácticas e informales sobre cómo debe aplicarse la legislación de la UE. Están basadas en la postura de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión

En este enlace puede consultar las directrices y ejemplos dadas por la Comisión.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1dfa1bda-6536-4411-8ca5-f8a2b6b8f32b_es?filename=TAXUD-2022-00763-00-02-CESOP%20ES-TRA-00.pdf

10 ANEXO 2 - DIRECTRICES PARA LA CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE PAGOS (CESOP) EFECTUADOS POR LA COMISIÓN UE (COM)

- En el caso de recibir un Requerimiento indicando que todo el mensaje fue rechazado por la COM, deberán contestar con el mismo tipo de Mensaje. La COM no permite modificación alguna, por lo que deben presentar exactamente el mismo tipo de Mensaje en respuesta. Si el requerimiento fue debido a un rechazo total por parte de la COM de un mensaje inicial, deberán presentar un nuevo mensaje inicial con los errores indicados subsanados. Si es un mensaje de corrección, deberán volver a presentar un mensaje de corrección con los errores indicados subsanados.
- En el caso de recibir un Requerimiento indicando que el mensaje fue parcialmente rechazado por parte de la COM, deberán presentar un Mensaje de Corrección, independientemente de que el mensaje fuese de tipo inicial o de corrección, usando el CorrDocRefId y el CorrMessageRefId adecuado (del último registro y mensaje enviado).

En caso de producirse un Rechazo Parcial de un mensaje de datos de pago (Error en ReportedPayee), solamente habrá que corregir los beneficiarios erróneos ya que los que se han aceptado han sido almacenados en CESOP. En lugar de enviar un mensaje de corrección, el PSP también puede enviar un nuevo mensaje de datos.

- En un mensaje de correcciones/anulaciones solamente se pueden corregirse registros de un solo mensaje enviado anteriormente, o lo que es lo mismo, no se permite corregir/anular en un mensaje de correcciones/anulaciones registros enviados en diferentes mensajes (solo puede consignarse un CorrMessageRefId).



Sabino Arana, 44
48013 BILBAO (Bizkaia)

Tel: (+34) 944 068 900
Fax: (+34) 944 068 800

e-mail: lantik@bizkaia.eus
<http://lantik.bizkaia.eus>



ER-2023/2005
El Diseño, el Desarrollo y el Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas.
ER-0739/2006
La Compra de Bienes y Servicios y el Suministro e Instalación de Equipamiento Informático para la Diputación Foral de Bizkaia.
ER-0811/2008
La Atención al Cliente.